

ARNÉS CON LÍNEA DE VIDA INTEGRADA



DESCRIPCIÓN.

El arnés contra caídas de SKÖLD es uno de los arneses más versátiles del mercado. Cuenta con ajuste de la altura de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área sub pélvica esto tiene como resultado un arnés que se ajusta perfecto al usuario para máxima protección y confort.

La línea de vida tipo banda dual esta diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas.

ESPECIFICACIONES.

ARNÉS	<ul style="list-style-type: none">- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros- Puede acomodar un cinturón portaherramientas- Todos sus componentes exceden las normatividades.- 5 puntos de ajuste- Cinto con refuerzo lumbar- Hombros acojinados para mayor confort- Anillo D ajustable <ul style="list-style-type: none">- 3 anillos D (espalda y caderas)- Hebillas o conexión rápida en herrajes- Banda sub pélvica ajustable- Cinta del pecho ajustable								
LÍNEA DE VIDA	<table><tr><td>Banda de Nylon</td><td><ul style="list-style-type: none">- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs. (31 kN)</td></tr><tr><td>Amortiguador de caída</td><td><ul style="list-style-type: none">- Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2kN)- Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4kN)- Máxima distancia de apertura 42 pulg. (1.1 mts)</td></tr><tr><td>Ganchos 3/4 doble seguro</td><td><ul style="list-style-type: none">- Terminación de Zinc platinado- Apertura de 3/4 pulg (19 mm)- Resistencia de carga en puerta 360 lbs (16kN)- Resistencia de carga vertical al 100% 3600 lbs. (16kN)- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22kN)</td></tr><tr><td>Capacidad</td><td><ul style="list-style-type: none">- 310 lbs. (140 kg) una persona</td></tr></table>	Banda de Nylon	<ul style="list-style-type: none">- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs. (31 kN)	Amortiguador de caída	<ul style="list-style-type: none">- Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2kN)- Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4kN)- Máxima distancia de apertura 42 pulg. (1.1 mts)	Ganchos 3/4 doble seguro	<ul style="list-style-type: none">- Terminación de Zinc platinado- Apertura de 3/4 pulg (19 mm)- Resistencia de carga en puerta 360 lbs (16kN)- Resistencia de carga vertical al 100% 3600 lbs. (16kN)- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22kN)	Capacidad	<ul style="list-style-type: none">- 310 lbs. (140 kg) una persona
Banda de Nylon	<ul style="list-style-type: none">- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs. (31 kN)								
Amortiguador de caída	<ul style="list-style-type: none">- Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2kN)- Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4kN)- Máxima distancia de apertura 42 pulg. (1.1 mts)								
Ganchos 3/4 doble seguro	<ul style="list-style-type: none">- Terminación de Zinc platinado- Apertura de 3/4 pulg (19 mm)- Resistencia de carga en puerta 360 lbs (16kN)- Resistencia de carga vertical al 100% 3600 lbs. (16kN)- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22kN)								
Capacidad	<ul style="list-style-type: none">- 310 lbs. (140 kg) una persona								

ACCESORIOS.

Almohadillas en hombros y piernas.
Cinturón con almohadilla lumbar.
Conexiones rápidas o hebillas.

CERTIFICACIONES.

ANSI Z359.1 Y A10.14 OSHA
CSA Z259.10M NRF024
PEMEX NRF063 CFE

OSHA Fall Protection Requirements
CSA Z259.11, NRF024

TALLA.

Universal.

