

# ESPECIFICACIÓN

Kit extensor KVM ( Teclado, video, Mouse )

HDMI 1080P @ 60 Hz, 120 metros con cable CAT5/6

| Modelo                                  | TT373KVM-4.0                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Técnica                                 | Transmisor                                                                                                                                                                                                            | Receptor                   |
| Conformidad HDMI                        | HDMI1.3                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Cumplimiento de HDCP                    | HDCP1.2                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Mediim transmision                      | CAT5/CAT5E/CAT6                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Distancia de transmisión                | CAT5/80metros, CAT5e/100metros, CAT6/120metros                                                                                                                                                                        |                            |
| Ancho de banda de video                 | ≤70Mbps                                                                                                                                                                                                               |                            |
| soporte de resolución                   | 800x600,1024x768,1280x720,1280x960,1366x768,1440x900,1680x1050,1920x1080,480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,1080i@50/60Hz,1080p@24/25/30/50/60Hz                                                    |                            |
| Sistema operativo y versión compatibles | Windows 10,Windows 8,Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003,Windows XP, Windows XP-x64, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE |                            |
| Soporte de audio                        | PCM                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Señal de entradaTMDS                    | 0.7~1.2Vp-p                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Señal de entrada de DDC                 | 5Vp-p                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Conexión de receptor múltiple           | sí (Soporta múltiples controles KVM)                                                                                                                                                                                  |                            |
| KVM                                     | sí                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Entrada                                 | HDMI×1; DC2.1,                                                                                                                                                                                                        | DC2.1×1, RJ45×1, USB-A x 2 |
| Salida                                  | RJ45 ×1, USB-A x 1                                                                                                                                                                                                    | HDMI×1,                    |
| Control de fuente HDMI                  | Teclado, video, Mouse                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Conector HDMI                           | Tipo A, hembra, 19 pines                                                                                                                                                                                              |                            |
| Mecánico                                | Transmisor                                                                                                                                                                                                            | Receptor                   |
| Alojamiento                             | Cerramiento metalico                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Dimensiones                             | 109.6(L)x89.5(w)x26.3(H)mm                                                                                                                                                                                            |                            |
| Peso neto                               | 160g                                                                                                                                                                                                                  | 170g                       |
| Fuente de alimentación                  | 5V/1A                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Consumo                                 | 3.5W                                                                                                                                                                                                                  | 3.5W                       |
| Temperaure operación                    | -0℃ ~ 50℃                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Temperatura de almacenamiento           | -30~70℃                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Humedad relativa                        | 0~90%RH (sin condensación)                                                                                                                                                                                            |                            |