

DS-PDMC-EG2-WB(B) Contacto magnético



- Diseño delgado para una instalación discreta (improbable)
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra atascamiento para una transmisión confiable

■ Especificaciones

Modelo		DS-PDMC-EG2-WB(B)
Rendimiento de detección	Método de detección	Contacto de apertura
	Espacio de detección	43 mm Máx.
Característica	Procesamiento digital	Soporte
	Protección contra alteraciones	Delantero, trasero
	Indicador de temperatura ambiente	Compatible
	Indicador de fuerza de señal	Soporte
Interfaz	Entrada de alarma	Normalmente cerrado, normalmente abierto, recuento de impulsos
	Interruptor de encendido	Registro en el encendido
	Indicador LED	Azul (alarma)
Transmisión	Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrica
	Método de transmisión	RF inalámbrico de dos vías
	Frecuencia de transmisión	433 MHz
	Seguridad de transmisión	Soporte
	Rango de transmisión (espacio libre)	1.2km
	Salto de frecuencia	Soporte
	Método de registro	Encendido, ID remoto, código QR
Características eléctricas	Estándar de vida de la batería	Hasta 5 años (tiempo de espera)
	Fuente de alimentación	Alimentación por batería
	Tipo de batería	CR123A x 1
	Voltaje típico	3 V
General	Temperatura	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)

	de funcionamiento	
	Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
	Dimensiones (An.xAl.xP.)	24 mm × 104 mm × 24,4 mm 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
	Peso	59 g
	Ejemplo de aplicación	Interior

▪ Modelo disponible

DS-PDMC-EG2-WB(B)

DS-PDMC-EG2-WB(B)/NEGRO

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-PDB-MC-Marrón (B) Carcasa marrón de contacto magnético	Adaptador de DS-PDB-MC Adaptador de contacto magnético	DS-PDP-IN-CR123A Batería del detector para interiores	DS-PWA96-Kit-WB/12V Kit AX PRO (433 MHz)	DS-PDB-MC-marrón Carcasa marrón de contacto magnético
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

