



Lector de Acceso / 12 VCC / Wiegand y RS-485 OSDP / LED Tricolor / 45 mm x 121.5 mm (1.77 x 4.78 in)

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HID

Modelo

20NKS03000WC3

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Instalación flexible en marcos de puerta o superficies planas
- ✓ Protocolo OSDP sobre RS-485 para comunicación segura
- ✓ Indicador acústico y LED tricolor para retroalimentación visual
- ✓ Salida de datos por pigtail para conexión simplificada
- ✓ Retención en bajo activo para control de estado
- ✓ Interoperabilidad completa con sistemas de control de acceso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El lector de acceso de la línea SIGNO ELITE representa una solución versátil y segura para el control de acceso electrónico. Diseñado para ofrecer máxima adaptabilidad, este dispositivo combina rendimiento superior con prestaciones de conectividad avanzadas que lo posicionan como referencia en la industria. Su construcción compacta permite la instalación tanto en marcos de puerta como en cualquier superficie de montaje plana, facilitando su integración en diversos entornos corporativos e institucionales. La interfaz dual Wiegand y RS-485 con protocolo OSDP garantiza compatibilidad con infraestructuras legacy y modernas por igual.

Características Principales

- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
- Alimentación 12 VCC para integración estándar
- LED tricolor con indicador acústico integrado
- Salida de datos Wiegand para compatibilidad universal
- RS-485 semidúplex con protocolo OSDP para comunicación segura
- Conexión por pigtail de 18 pines para instalación simplificada
- Retención en bajo activo para gestión de estado del lector

Especificaciones Técnicas

ELÉCTRICAS Voltaje: 12 VCC Entradas: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo	COMUNICACIÓN Salida de datos: Wiegand Interfaz: RS-485 semidúplex (protocolo OSDP) Conexión: Pigtail de cable flexible (18 pines)
MECÁNICAS Dimensiones: 45 × 121.5 × 19.5 mm Equivalente: 1.77 × 4.78 × 0.77 pulgadas Montaje: Marcos de puerta o superficies planas	FUNCIONALES Indicadores: LED tricolor + indicador acústico Control de estado: Retención en bajo activo Personalización: Configuración adaptable a requerimientos